



Rolamento

Descrição:

Os rolamentos fixos de esferas da CTK são desenvolvidos especialmente para aplicações onde há alta rotação. São divididos em três categorias:

CTK - alta qualidade e precisão para aplicações gerais

CTK 180 - suporta até 180 °C e alta rotação

CTK LN 200 - nível de ruído três vezes menor e suporta até 200 °C

Aplicações:

- Motores e ferramentas elétricas
- Bombas e compressores
- Ventiladores e exaustores

Certificações:

ISO9001:2000
 ISO/TS16949:2002
 ISO14001:2004
 RoHS Directive 2002/95

Série 60	
MODELO	RPM
604	47.000
605	41.000
606	38.000
607	35.000
608	32.000
609	31.000
6000	30.000
6001	29.000
6002	25.000
6003	23.000
6004	18.000
6005	16.000
6006	13.000
6007	12.000
6008	10.000
6009	9.000
6010	8.000

Série 62	
MODELO	RPM
624	42.000
625	37.000
626	33.000
627	30.000
628	28.000
629	27.000
6200	25.000
6201	23.000
6201 1/2	23.000
6202	20.000
6203	18.000
6204	15.000
6205	13.000
6206	12.000
6207	10.000
6208	8.800
6209	7.200
6210	6.500
6211	6.100
6212	5.800

Série 63	
MODELO	RPM
635	34.000
6300	23.000
6301	21.000
6302	19.000
6303	16.000
6304	14.000
6305	12.000
6306	10.000
6307	8.500
6308	7.800
6309	6.800
6310	6.200
6311	5.700
6312	5.300
6313	5.000